CCAB00005

PROLINE 110

PROLINE 110 is specifically designed to power CTF Sauron very low voltage electrofusion boxes via 48V 50Hz output. It also provides a single-phase 230V 50Hz output for other electrofusion control boxes and electrical hand tools.

PROLINE 110 est spécialement conçu pour l'alimentation de nos postes d'électrofusion très basse tension grâce à sa sortie 48V 50Hz. Il fournit également une source auxiliaire monophasée 230V 50Hz pour l'alimentation de nos autres postes d'électrofusion et de matériels électroportatifs.

- **6 KVA @100% DUTY CYCLE**
  6 kVA @100% CYCLE CONTINU
- **48V 50HZ AND 230V 50HZ OUTPUTS**
  SORTIES 48V 50HZ ET 230V 50HZ
- **PETROL ENGINE**
  MOTEUR ESSENCE
- **EASY MAINTENANCE**
  ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
- **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
  CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- **FRAME OR WHEELBARROW**
  CADRE OU BROUETTE
- **ELECTRIC OR MANUAL STARTER**
  DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE OU MANUEL

SPECIFICATIONS / *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Engine: *Moteur :*	Honda - air-cooled 4 stroke - single-cylinder *Honda - 4 temps refroidi par air - monocylindre*
Horsepower: *Chevaux :*	13 HP *13 CV*
Displacement: *Cylindrée :*	389 cc *389 cm³*
Fuel: *Carburant :*	98 unleaded petrol *essence sans plomb 98*
Fuel tank capacity: *Capacité du réservoir :*	6.5l
Starter: *Démarrage :*	manual (electric optional) *manuel (électrique en option)*
Power rating: *Puissance :*	6 kVA-230 V-50 Hz single-phase / *monophasé* 6 kVA-48 V-50 Hz single-phase / *monophasé*
Dimensions: *Dimensions :*	820x500x500 mm (frame) / 1070x730x680 (wheelbarrow) *820x500x500 mm (cadre) / 1070x730x680 (brouette)*
Weight: *Poids :*	77 kg (frame) / 82 kg (wheelbarrow) *77 kg (cadre) / 82 kg (brouette)*

CTF France Sauron
19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com